

VIGA ALISTONADA FINGER JOINT



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS MADERACRE TIMBER

Código:	
Versión:	
Fecha:	16/05/2025

Producto:	VIGA ALISTONADA FINGER JOINT
Especies:	MADERA EN ESPECIES CEREJEIRA, GUARIUBA, CUMARU, GARAPA Y OTROS FSC 100%



DESCRIPCIÓN:	Elaborado con listones de madera con finger joint y encoladas en sus caras en multicapas funcionando como una sola unidad conservando su resistencia, belleza y calidez natual de la madera. Idoneo para construcciones ligeras como pérgolas, sol y sombras, celosías, techos de un nivel. En columnas con alturas que no superen los 3 metros del piso
---------------------	--

DIMENSIONES:						TOLERANCIA:		
Nro	Alto (mm)	Ancho (mm)	Largo máx. (mm)	Láminas	Acabado	Espesor	Ancho	Largo
1	100	45	Hasta 6000	Hasta 10L	S4S	(- 1.0/+ 0.5) mm	(- 1.0/+ 1.0) mm	(- 5mm/+ 5mm)
2	150	45	Hasta 6000	Hasta 10L	S4S	(- 1.0/+ 0.5) mm	(- 1.0/+ 1.0) mm	(- 5mm/+ 5mm)
3	150	70	Hasta 6000	Hasta 10L	S4S	(- 1.0/+ 0.5) mm	(- 1.0/+ 1.0) mm	(- 5mm/+ 5mm)
4	200	95	Hasta 6000	Hasta 10L	S4S	(- 1.0/+ 0.5) mm	(- 1.0/+ 1.0) mm	(- 5mm/+ 5mm)

Nota: Se puede trabajar dimensiones especiales.

ACABADO:	S2S (Cepillado 2 Caras) de manera general. Pudiendo existir madera con cantos rectificadas en disco.
-----------------	--

HUMEDAD:	Seco al horno al 10% - 14%. Se acepta hasta un 10% de piezas con 9% humedad y 10% piezas hasta con 16%.
-----------------	---

FORMA:	Escuadría: Se acepta hasta 3mm de falta de escuadría en ambas puntas.
---------------	---

ESTRUCTURA FINGERJOINT:	- Las piezas tienen las siguientes características: 1). Longitud de piezas con fingerjoint: minimo de 300mm, maximo 900mm. 2). Posición finger joint vertical (los dientes se ven en el cara de cada lamina). 3). Pegado de piezas con adhesivo especial de norma EN 204 Clase D4 libre de Formaldeido.
--------------------------------	--

ESTRUCTURA ALISTONADO:	- Los listones tienen las siguientes características: 1). Espesor: 20mm. 2). Ancho: 100, 150 y 200mm. Presentación simétrica. 3). Pegado de láminas con adhesivo especial de norma EN 204 Clase D4 libre de Formaldeido. 4). Perfil dentado en el canto para mejor adhesión y estabilidad.
-------------------------------	--

CALIDAD:	"A/B". Se considera caras calidad A/B.
-----------------	--

PRESENTACIÓN:	En paquete estandar. Base de madera, zuncho y forrado en plastico transparente. Según requerimiento del cliente.
----------------------	--

APLICACIONES:	Para uso no estructural con buen desempeño en exteriores, altos contenidos de humedad y bajas temperaturas bajo algun tipo de cobertura/techo.
----------------------	--

NOTA:	No se han realizado análisis estructurales ni pruebas de carga en este producto. La determinación de las condiciones de uso adecuadas es responsabilidad del usuario final/contratista.
--------------	---



Al comprar nuestros productos ayudas al cuidado de los bosques del mundo
FSC®-C148139